

Profec Kulventil PVC-U 1 1/4" invändig gänga 10bar DN32 grå type Safe 550 (0112153)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	Safe 550
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	10 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

DN	32
----	----

DIMENSIONER

Ct-1 93 mm

Lb 116 mm

R 65 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>