

**Rain Bird Droppslang PE 16
mm x 1,2 mm 3,8bar
125mikron 2,3L/h 33cm brun
100m type PC inline XFS sub
surface med Dubbel
skivkontrollventil (7033683)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	PC inline XFS sub surface
Material	PE
Filtrering	125 mikron
Längd	100 m
Öppningstryck	1 bar
Max omgivningstemperatur	51,7 °C
Tryck	3,8 bar
Rek. tryck	1 - 3,8 bar
Vägg tjocklek	1,2 mm
Flow	2,3 L/h
Storlek	16 mm
Typ	med Dubbel skivkontrollventil
Inner Ø	13,6 mm
Max längd	137 m
Avstånd	33 cm

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang med typ PC inline XFS under marken är idealisk för lågunderhållssystem för gräsmarker, buskage eller större markområden. XFS droppslang under marken kommer med en inline-droppspredare med kopparskoldsteknik för att förhindra rotintrång i labyrinten. XFS specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen. Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>