

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
8,63A 230VAC rostfritt stål  
type Feka VS 1200 M-A med  
flytande kontakt (7030952)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |                |
|------|----------------|
| Färg | rostfritt stål |
|------|----------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 304 |
|----------|--------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Pump body | rostfritt stål 304 |
|-----------|--------------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material impeller 1 | rostfritt stål 304 |
|---------------------|--------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Max temperatur | 50 °C |
|----------------|-------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|-------------------------------------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Tryck | 2 " |
|-------|-----|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

Minimum ambient temperature 0 °C

|     |                  |
|-----|------------------|
| Typ | Feka VS 1200 M-A |
|-----|------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Uteffekt | 1,6 Hk |
|----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 2" |
|---------|----|

|        |            |
|--------|------------|
| Flyter | inkluderad |
|--------|------------|



|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Effekt | 1.2 kW |
|--------|--------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| MWC           | 14                   |
| Ampere        | 8,63 A               |
| Max flow rate | 30 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capacity  | 21.4                 |
| BEP Head      | 7.67                 |
| PORlh         | 10.1                 |
| PORhh         | 5.86                 |
| PORlq         | 14.98                |
| PORhq         | 25.68                |

## DIMENSIONER

|       |        |
|-------|--------|
| Cb-1  | 98 mm  |
| Db    | 170 mm |
| H     | 172 mm |
| L     | 492 mm |
| W-1   | 203 mm |
| ØDi-1 | 2 "    |



# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

## Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>