

**Profec Brandslang  
NBR/polyester 100 mm Storz  
KA 133 10bar vit 30m type  
110A (0503022)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Färg                 | vit           |
| Material             | NBR/polyester |
| Anslutning           | Storz         |
| Temperatur intervall | -20°C - 80°C  |
| Tryck                | 10 bar        |
| Typ                  | 110A          |
| Kloavstånd           | 133 KA        |
| Storlek              | 100 mm        |
| Längd                | 30 m          |
| Inner Ø              | 100 mm        |
| Vägg tjocklek        | 1,5 mm        |

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| D | 2 inch |
|---|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Profec byggnads- och industriell slang rustad med Storz-kopplingar används ofta i industrier och för byggändamål Denna platta slang har ett innerskikt av EPDM och ett yttre polyesterskikt mot slitage. Slangen har ett maximalt arbetstryck på 10 bar vid en temperatur på 80 grader. Denna platta slang finns i utföranden från 52 till 100 mm med matchande Storz-koppling i aluminium och i rullängder mellan 5 - 30 meter.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>