

Tefen Doseringspump 3/4" x 16 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite 2.5 On/Off PVDF 0.4% - 4% (7028775)



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite 2.5 On/Off PVDF
Packningsmaterial	aflas
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	7 - 2500 L/h
Storlek	3/4" x 16 mm x 3/4"
Justerbar blandning	0,4 - 4%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

Alla enheter har ett hydrauliskt på/av-system av standardtyp och interna förbikopplingssystem (I.B.P).

IBP gör det möjligt att blanda gödsel-/syrablandningen vid pumpens utlopp och inte inuti, vilket förhindrar att pumpen blockeras på grund av blandningens reaktioner.

Varje enhet levereras med en sugslang, ett monteringsfäste, en flerspråkig bruksanvisning och ett förslutnings kit.

Sugslangens längd är 1,5 m lång.

PV-modellerna ska användas med syrablandningar med koncentrationer som är högre än 10 %.

För en fullständig översikt och mer information om den kemiska kompatibilitetstabellen, rådgör med oss.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>