

Profec Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403037)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100 VA
-----	--------

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	0°C - 100°C
----------------------	-------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	2"
---------	----

DIMENSIONER

Ct-1	87.5 mm
------	---------

F-1	17 mm
-----	-------

F-2	17 mm
-----	-------

Lb	96.8 mm
----	---------

R	161 mm
---	--------

ØDf	45 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----



Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>