

**Foras Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
7bar 6,4A 230VAC blå type P
3S-150/7 M (0920604)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

Packningsmaterial keramiska/grafit

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 110 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Max flow rate 4.8 m³/h

Tryck 1 "

Sug 1 "

BEP Capacity 3.2

Effektivitet 39 %

Typ P 3S-150/7 M

Uteffekt 1,5 Hk

MWC 80,1 m

Storlek	1"
Tätning	type M
Volt	230VAC
Vikt	15.5 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	7
Ampere	6,4 A
BEP Head	47

DIMENSIONER

Cb-1	134 mm
Cl-1	199 mm
G	140 mm
H-1	211 mm
H-2	198 mm
L	514 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	128,2 mm
W-1	164 mm

W-2 201 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. vätsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>