

NaanDan Spridare med stick plast 4/7 mm push-in x hulling 2,0L/h brun/grön type Click Tif, PC (7026015)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Click Tif, PC
Material	plast
Anslutning	push-in x hulling
Öppningstryck	0,8 - 0,3 bar
Rek. tryck	1 - 4 bar
Färg	brun/grön
Flow	2,0 L/h
Storlek	4/7 mm

PRODUKTINFORMATION

Klicka på Tif PC (tryckkompenserad) online knappspridare.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,5 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

För montering på PE40-rör, stansa 3 mm hål.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk droppbevattning för grödor i ojämnh terräng där tryckskillnaderna är för stora och användning av CNL-typen inte är möjligt på grund av tryckintervall öppnings/stängningen tryckintervall. PC-typen öppnas vid lägre tryck och hålls öppen vid högre tryck.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>