


**Itap Kulventil mässing
förnicklad 1 1/4" invändig
gänga x utvändig gänga 5bar
DN32 DVGW type 067
(0401165)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	067
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	1 1/4"
---------	--------

DN	32
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	75 mm
------	-------

F-1	21.4 mm
-----	---------

F-2	21.5 mm
-----	---------


Lb	105 mm
----	--------

R	138 mm
---	--------

ØDf	32 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDo-2	1 1/4 "
-------	---------



Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>