

Magnetventil mässing 3/4" invändig gänga 14bar 230VAC type HK (0404100)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	HK
-----	----

Material	mässing
----------	---------

Funktion	direkt servodrivning
----------	----------------------

Indirekt effekt

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	NBR
-------------------	-----

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Höger-vinklad modell

Deaktiverad vid öppning	Nej
-------------------------	-----

Volt	230VAC
------	--------

Temperatur intervall	-10°C - 140°C
----------------------	---------------

Min. tryckskillnad	0.1 bar
--------------------	---------

Max omgivningstemperatur	35 °C
--------------------------	-------

Likström (DC)	no
---------------	----

Kapacitet	40 l/min
-----------	----------

Storlek	3/4"
---------	------

Effekt	8 W
--------	-----

Tryck

14 bar

PRODUKTINFORMATION

Levereras med en 8 Watt 230V/50Hz spole upp till 3/4".

1"-versionen levereras med en 14 W spole.

Ingen tryckskillnad behövs.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>