

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
8,5A 230VAC med 15m kabel
och control box booster type
S4 KIT 8/7 oljekylnin (7030919)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 8/7

Uteffekt 1,5 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster

MWC 42 m

Storlek 2"

Vikt 14.2 kg

Effekt 1.1 kW

Antal impeller 7

Ampere 8,5 A

Max flow rate 10.8 m³/h

Tryck 2 "

BEP Capacity 7.2

BEP Head 35

PORlh 42

PORhh 24.5

PORlq 8.6

PORhq 5

Effektivitet 65,2 %

Förpacknings dimensioner 120 x 120 x 995 mm
L/B/H

DIMENSIONER

Db 99 mm

H-1

895 mm

ØDi-1

2"



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>