

Honeywell Filterkombination mässing 1" utvändig gänga 16bar DN25 DVGW type FK-06 (7003839)



Honeywell

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	FK-06
-----	-------

Material	mässing
----------	---------

Godkännande	DVGW
-------------	------

Funktion

Handtagsfärg	svart
--------------	-------

Handtagsmaterial	plast
------------------	-------

Kulmaterial	rostfritt stål
-------------	----------------

Material ventil	mässing
-----------------	---------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	NBR
-------------------	-----

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Max flow rate	6 m ³ /h
---------------	---------------------

Max omgivningstemperatur	55 °C
--------------------------	-------

Tryck	16 bar
-------	--------

Storlek	1"
---------	----

Längd	180 mm
-------	--------

DN	25
----	----

Diameter	61 mm
----------	-------

Vikt	1.5 kg
------	--------

DIMENSIONER

Cb-1	180 mm
------	--------

Ct-1	111 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATION

FK-06 sköljbara filterkombinationer säkerställer en kontinuerlig tillförsel av filtrerat vatten. De förhindrar inträngning av främmande ämnen som rostpartiklar, hampatrådar och sandkorn. Ansamling av främmande partiklar i filterskålens botten kan enkelt avlägsnas genom omvänd sköljning. Tryckreduceringsventilen förhindrar övertrycksskador och minskar vattenförbrukningen. Apparaterna uppfyller kraven enligt DIN/DVGW. De kompakta måtten gör att filterkombinationen kan monteras även där utrymmet är begränsat.

- Ett vrid på inställningsratten är allt som krävs för inställning
- Inställningen kan avläsas direkt på inställningsindikatorn
- Filtrerat vatten bibehålls även under sköljning
- Balansering av inloppstrycket - varierande inloppstryck påverkar inte utloppstrycket
- Filter och komplett filterskål är utbytbara

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>