

**Flätad slang rostfritt  
stål/silikon 1" utvändig gänga  
x invändig gänga mutter 6bar  
DN25 50cm rostfritt stål  
mässing utvändig gänga  
KTW/DVGW type rak (0081115)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Färg                 | rostfritt stål                         |
| Typ                  | rak                                    |
| Material             | rostfritt stål/silikon                 |
| Godkännande          | KTW/DVGW                               |
| Egenskaper           | mässing utvändig gänga                 |
| Anslutning           | utvändig gänga x invändig gänga mutter |
| Temperatur intervall | -50°C - 200°C                          |
| Storlek              | 1"                                     |
| DN                   | 25                                     |
| Inner Ø              | 25 mm                                  |
| Yttre Ø              | 32,5 mm                                |
| Längd                | 50 cm                                  |
| Böjradie             | 20 mm                                  |
| Tryck                | 6 bar                                  |

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| D | 1 inch |
|---|--------|

**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>