

**Rain Bird Droppslang PE 16,1
mm x 1,2 mm 3,8bar
125mikron 1,6L/h 33cm brun
100m type PC inline XFS sub
surface (7021538)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
------	------

Material	PE
----------	----

Filtrering	125 mikron
------------	------------

Längd	100 m
-------	-------

Inner Ø	13,6 mm
---------	---------

Max omgivningstemperatur	52 °C
--------------------------	-------

Avstånd	33 cm
---------	-------

Tryck	3,8 bar
-------	---------

Max temp.	38 °C
-----------	-------

Rek. tryck	1 - 3,8 bar
------------	-------------

Vägg tjocklek	1,2 mm
---------------	--------

Typ	PC inline XFS sub surface
-----	---------------------------

Flow	1,6 L/h
------	---------

Storlek	16,1 mm
---------	---------

Max längd	175 m
-----------	-------

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang med typ PC inline XFS under marken är idealisk för lågunderhållssystem för gräsmarker, buskage eller större markområden. XFS droppslang under marken kommer med en inline-droppspredare med kopparskärningsteknik för att förhindra rotintrång i labyrinten. XFS specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen. Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>