

**Vattenmätare, våt mässing 1
1/2" utvändig gänga 16bar
5m³/h DN32 mässing KIWA
type DS78TBR horisontal med
puls möjlighet (7025258)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	mässing
------	---------

Typ	DS78TBR
-----	---------

Material	mässing
----------	---------

Godkännande	KIWA
-------------	------

Modell	
--------	--

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Typ	horisontal med puls möjlighet
-----	-------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP54
----------	------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Kapacitet Qmax	10 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapacitet Qn	5 m ³ /h
--------------	---------------------

Dn	1 1/4 Inch
----	------------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

Q3 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m ³ /h
--------------------	------------------------

Längd	260 mm
-------	--------

DN	32
----	----

Bredd	95 mm
-------	-------

Diameter	1 1/4 "
----------	---------

DIMENSIONER

H	120 mm
---	--------

Installationslängd	384
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

