

# NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,4 mm 360° blå type Hadar 7110, inverted (0610023)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Hadar 7110, inverted

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Sektorjusterbart intervall 360°

Rek. tryck 1.5 - 3.0 bar

Färg blå

Kapacitet 2 bar 103 l/h

Capacity 1bar 70 l/h

Kapacitet 1,5bar 89 l/h

Kapacitet 2,5bar 115 l/h


Kapacitet 3bar 124 l/h

Storlek 3/8WW

Munstycke storlek 1,4 mm

Radie 2bar 5 m

| 0610021 |     |     | 0610022 |     |      | 0610023 |     |      | 0610024 |     |      | 0610025 |     |      | 0610026 |     |      |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,1mm   |     |     | 1,3mm   |     |      | 1,4mm   |     |      | 1,6mm   |     |      | 1,8mm   |     |      | 2,0mm   |     |      |
| Bar     | l/h | Ø   | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    | Bar     | l/h | Ø    |
| 1.0     | 43  | 7.8 | 1.0     | 40  | 8.5  | 1.0     | 70  | 8.8  | 1.0     | 88  | 9.5  | 1.0     | 116 | 9.5  | 1.0     | 138 | 9.6  |
| 1.5     | 53  | 8.0 | 1.5     | 74  | 9.0  | 1.5     | 89  | 9.4  | 1.5     | 110 | 10.0 | 1.5     | 140 | 10.0 | 1.5     | 171 | 10.3 |
| 2.0     | 61  | 8.5 | 2.0     | 87  | 9.4  | 2.0     | 101 | 9.8  | 2.0     | 128 | 10.0 | 2.0     | 166 | 10.0 | 2.0     | 199 | 11.0 |
| 2.5     | 67  | 9.0 | 2.5     | 97  | 9.8  | 2.5     | 115 | 10.2 | 2.5     | 144 | 10.7 | 2.5     | 184 | 10.7 | 2.5     | 228 | 11.2 |
| 3.0     | 73  | 9.4 | 3.0     | 107 | 10.0 | 3.0     | 124 | 10.2 | 3.0     | 159 | 11.0 | 3.0     | 197 | 11.0 | 3.0     | 248 | 11.3 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>