

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelagd 50 mm / 1 1/2"
metrik/imperial limkoppling
2,5bar grå type TMG500
(7021214)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	polyester gelbelagd
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	TMG500
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	516 mm
Vikt	18.3 kg
Sand	88 kg
Filteryta	0.2 m ²
Max flow rate	10 m ³ /h
Max poolvolym	50 m ³


DIMENSIONER

A	886 mm
B	516 mm

BlInches 21

C 750 mm

D 693 mm



PRODUKTINFORMATION

Denna gelbelagda filtertank har blivit väl mottagen av branschen på grund av hållbara, pålitliga prestanda och den snygga fiberglasytan. Med UV-beständigt material fortsätter den att prestera under många år vid långvarigt solljus. "TMG"-seriens toppmonterade filter är utrustade med en sex-läges toppmonterad flerportsventil och ABS-kanter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

- Korrosionsbeständig fiberglastank med gelbeläggning
- Slät finish
- ABS invändig rörledningskonstruktion
- 6-vägs toppmonterad flervägsventil
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>