

**Rain Bird Droppslang PE 16  
mm x 1,2 mm 4,1bar  
125mikron 2,3L/h 33cm brun  
100m type PC inline XF-D  
(7021528)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Färg                     | brun           |
| Typ                      | PC inline XF-D |
| Material                 | PE             |
| Filtrering               | 125 mikron     |
| Inner Ø                  | 13,6 mm        |
| Öppningstryck            | 0,58 bar       |
| Max omgivningstemperatur | 51,7 °C        |
| Tryck                    | 4,1 bar        |
| Max temp.                | 38 °C          |
| Rek. tryck               | 0,58 - 4,1 bar |
| Vägg tjocklek            | 1,2 mm         |
| Flow                     | 2,3 L/h        |
| Storlek                  | 16 mm          |
| Längd                    | 100 m          |
| Max längd                | 147 m          |
| Avstånd                  | 33 cm          |

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang, typ PC inline XF-D är idealisk för droppbevattning på marköverdrag, i täta planteringar, häckrader, träd och för många andra applikationer.

Den bruna XF-D-dropplangen kan rustas med XF-insatser och låsbeslag.

XF-D droppbevattningsslangens tryckkompenseringsområde ligger mellan 1,0 - 3,8 bar.

XF-D specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i rullarna före och under installationen.

Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

De inline-spridarna har en skyddad labyrint som gör att den kan kontrollera flödet mer exakt jämfört med en rund spridare.

## Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>