

**NaanDan Droppslang PE 20  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130mikron 1,6L/h 16.6cm svart  
300m type Amnon PC CNL  
(7043123)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |              |
|---------------|--------------|
| Färg          | svart        |
| Typ           | Amnon PC CNL |
| Material      | PE           |
| Filtrering    | 130 mikron   |
| Filtrering    | 120 mesh     |
| Öppningstryck | 1 bar        |
| Tryck         | 4 bar        |
| Rek. tryck    | 1 - 4 bar    |
| Flow          | 1,6 L/h      |
| Storlek       | 20 mm        |
| Längd         | 300 m        |
| Inner Ø       | 17,6 mm      |
| Max längd     | 440 m        |
| Avstånd       | 16.6 cm      |
| Vägg tjocklek | 47 mil       |
| Vägg tjocklek | 1,2 mm       |



**bevo**  
bringing water to life

# PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

## Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>