

# Tricoflex Slang PVC 30 mm x 39 mm 8bar gul 100m (0501033)



**TRICOFLEX**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | gul |
|------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PVC |
|----------|-----|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatur intervall | -15°C - 60°C |
|----------------------|--------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Sprängtryck | 19 bar |
|-------------|--------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Storlek | 30 mm x 39 mm |
|---------|---------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 100 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 30 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Yttre Ø | 39 mm |
|---------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Inner Ø | 1 1/4 " |
|---------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 8 bar |
|-------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 4,5 mm |
|---------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Standard gul PVC-flätad vattenslang. Barium- och kadmiumfri.

**Genererad den: 25/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>