

# Profec Slussventil rostfritt stål 316 2" invändig gänga 16bar DN50 type 907 (0080237)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 907 |
|-----|-----|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 316 |
|----------|--------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Funktion | handhjul |
|----------|----------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Handtagsmaterial | gjuten aluminium |
|------------------|------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Material ventil | rostfritt stål 316 |
|-----------------|--------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Spindelmaterial | rostfritt stål |
|-----------------|----------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Materialhus | rostfritt stål 316 |
|-------------|--------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | PFTE |
|-------------------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Max temperatur | 180 °C |
|----------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 2" |
|---------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 95 mm |
|-------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 50 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 162 mm |
|------|--------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 95 mm |
|---|-------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 100 mm |
|---|--------|

**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>