

Rain Bird Popup-sprinkler plast 3/4" invändig gänga 40°-360° svart type 5006-PC-SAM-R-SS (7021635)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	plast
Kapacitet	3 - 36,6 l/min
Anslutning	invändig gänga
Vinkel	13/25 °
Max diameter	30.4 m
Radie	7,6 - 15,2 m
Radie 4bar	10,6 - 15,2 m
Rek. tryck	1.7 - 4.5 bar
Typ	5006-PC-SAM-R-SS
Kapacitet 2.5bar	0,31-1,63 m ³ /h
Kapacitet 2bar	0,28-1,45 m ³ /h
Kapacitet 3bar	0,34-1,79 m ³ /h
Kapacitet 4bar	0,40-2,06 m ³ /h
Storlek	3/4"
Sektorjusterbart intervall	40°-360°
Riser höjd	15 cm

Type 5000 13°											
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0

Type 5000 25°																	
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7

PRODUKTINFORMATION

5000-serien är en idealisk popup-rotor för stora trädgårdar och professionella tillämpningar som kräver stor mångsidighet och hållbarhet.

5000-serien passar perfekt med 5000 Rain Curtain-och 5000 MPR-munstycken.

5000-serien har många tillval så som Plus (PL) flödesavstängning för att minska nedtiden för jobbet genom att spola rotorerna på platsen, PRS (R) tryckregulator för att spara vatten, SAM Seal-A-Matic backventil, stång i rostfritt stål för att förhindra vandalism på allmänna områden och ett lila hölje (NP) för icke dricksvattensystem.

Förmonterad med 3,0 mm munstycke

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>