

# NaanDan Mikrovattenspridare med PES-slang och stabilisator plast 4/7 mm push-in 1.25 mm 360° 30cm violett type Smart Jet PC "I" Inverted (7020908)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Typ | Smart Jet PC "I" Inverted |
|-----|---------------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | plast |
|----------|-------|

|            |         |
|------------|---------|
| Anslutning | push-in |
|------------|---------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sektorjusterbart intervall | 360° |
|----------------------------|------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öppningstryck | 1.0 bar |
|---------------|---------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Rek. tryck | 1.0 - 3.0 bar |
|------------|---------------|

|      |         |
|------|---------|
| Färg | violett |
|------|---------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 46 l/h |
|-----------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Capacity 1bar | 46 l/h |
|---------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 46 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 46 l/h |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 3bar | 46 l/h |
|----------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 4/7 mm |
|---------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 30 cm |
|-------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Munstycke storlek | 1.25 mm |
|-------------------|---------|

|            |        |
|------------|--------|
| Radie 2bar | 2,55 m |
|------------|--------|

# PRODUKTINFORMATION

Monterad upp-och-ned, levereras monterad med svart PES-rör med hullingskoppling och vit stabilisator.

Trycket kompenseras för konstant flöde mellan 1,0 - 3,0 bar.

Omvänt "I"-mönster är full cirkelstråle.

För montering i PE-rör, stansa 4 mm hål.

Gröda: äpplen, päron, hasselnötter, plommon.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>