

**Honeywell**  
**Tryckreduceringsventil**  
**mässing 1" utvändig gänga**  
**25bar 0,16 mm DN25 rostfritt**  
**stål type D06FN (0410926)**



**Honeywell**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | D06FN                 |
| Material               | mässing               |
| Material filterelement | rostfritt stål        |
| Membranmaterial        | EPDM                  |
| Materialhus            | mässing               |
| Packningsmaterial      | EPDM                  |
| Anslutning             | utvändig gänga        |
| Max temperatur         | 60 °C                 |
| Filtrering             | 0,16 mm               |
| Utloppstryck           | 0,5 - 2 bar           |
| Tryck                  | 25 bar                |
| Kapacitet              | 7,6 m <sup>3</sup> /h |
| Storlek                | 1"                    |
| Längd                  | 180 mm                |
| DN                     | 25                    |
| Vikt                   | 2.4 kg                |
| Höjd                   | 262 mm                |

# PRODUKTINFORMATION

Samma som typ D06F, men utan skalinställning. Med en silhållare i mässing, utan tryckmätare.  
För vatten och andra icke-aggressiva vätskor, tryckluft och kväve.  
Ventilen levereras utan kopplingar

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>