

**Tryckrör stansat PE40 20 mm x  
1,5 mm slät 4bar vit 500m  
stansat var 20cm (7024408)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | vit |
|------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Material | PE40 |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Anslutning | slät |
|------------|------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Max omgivelse-temperatur | 35 °C |
|--------------------------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 4 bar |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 20 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 500 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 17 mm |
|---------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Stansade | 20 cm |
|----------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg-tjocklek | 1,5 mm |
|---------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Användning: förstansade LPDE används huvudsakligen med knappspidare/-set och mikrosprinklers med hullingförsedda kopplingar.

Vit LDPE: vit färg föredras då vitt reflekterar ljuset mot grödan vilket stimulerar tillväxt, medan en svart LDPE absorberar ljus och erbjuder större motstånd mot bakterietillväxt i slangen.

**Genererad den: 07/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>