

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
1,9A 400VAC med 1.2m kabel
type Micra 75T oil cooling
(7030956)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	noryl GFN2
---------------------	------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oil cooling
-----	-------------

Max temperatur	35 °C
----------------	-------

Yttre Ø	74 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max flow rate	2.7 m ³ /h
---------------	-----------------------

Tryck	1 "
-------	-----

Max omgivelsestemperatur	-5 °C
--------------------------	-------

BEP Capacity	1.8
--------------	-----

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	Micra 75T
-----	-----------

Uteffekt	0,75 Hk
----------	---------

Modell	med 1.2m kabel
--------	----------------

Storlek	1"
---------	----

Volt	400VAC
------	--------

Vikt	10.2 kg
------	---------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Antal impeller	23
----------------	----

MWC	68
-----	----

Ampere	1,9 A
--------	-------

BEP Head	42
----------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----



DIMENSIONER

Db	74 mm
----	-------

L	1145 mm
---	---------

L	1145 mm
---	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Pumpad vätska: ren, fri från fasta ämnen och slipmedel, icke-viskös, icke-aggressiv och kemiskt neutral, med egenskaper som liknar vatten.

Högsta tillåtna mängd sand: 40 g/m³.

Installation: i 3 tum brunnar eller större, tankar och cisterner, vertikalt läge. Vid horisontell installation, säkerställ en minimal belastning på tryckaggregatet.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>