

Flotide Värmepump Inverter ABS 50 mm 30A 230VAC svart type horisontal PX 30/32 (7028290)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	horizontal PX
-----	---------------

Material	ABS/rostfritt stål
----------	--------------------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	10 m ³ /t
-------------------------	----------------------

Bruttovikt	134 kg
------------	--------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	30/32
-----	-------

Volt	230VAC
------	--------

Vikt	121 kg
------	--------

Ampere	30 A
--------	------

Ljudnivå	42 dB
----------	-------

Fas	1
Poolvolym	100-175 m ³
Max poolvolym	175 m ³
COP vid A15/W25	7,28 - 4,65
Värmeeffekt A15/W25	23,7 - 5,46 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Fläkthastighet	400 - 900 Rpm
Ljudnivå	28 dB
CO2 equivalent	1,01 ton
Fläktar (antal)	2
COP vid A27/W27	13,46 - 6,28
Värmeeffekt A27/W27	30 - 6,7 kW
Motoreffekt	7,22 - 0,42 kW

DIMENSIONER

H	1275 mm
L	1165 mm
W	470 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.

Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>