

Rain Bird Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 1 1/2" invändig gänga 10bar 24VAC svart type PGA (7019451)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PGA
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirekt servodrivet
Materialhus	fiberförstärkt plast
Anslutning	invändig gänga
Min. inloppstryck	1 bar
Tryck	10 bar
Max temp.	43 °C
Kapacitet	350 l/min
Storlek	1 1/2"
Volt	24VAC
Frekvens	50/60 Hz

PRODUKTINFORMATION

PGA magnetventil används vanligtvis för hotell-, sport- och golfanläggningar.

The PGA magnetventil har en mycket större flödeshastighetskapacitet, vilket gör den lämplig för stora trädgårdsanläggningar.

PGA magnetventil har mycket flexibla installationsmöjligheter tack vare kulan och den vinklade konstruktionen, vilket gör att vattenflödet kan komma från sidan och underifrån.

PGA magnetventil är kompatibel med Rain Birds avkodningsbaserade bevattningssystem, dessutom finns det också med Rainbirds PRS tryckregleringssystem.

PRS-systemet hjälper till att kontrollera utgångstrycket vid magnetventilen.

PGA magnetventilen är långsamt stängande för att minska vattenslaget.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>