

Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 3"/90mm fläns 2,5bar grå type SMD1400 (7029502)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD1400

Kapacitet 46 m³/h

Storlek 3"/90mm

Sand 2515 kg

Filteryta 1.54 m²

Max flow rate 62 m³/h

Max poolvolym 230 m³

DIMENSIONER

A 1083 mm

B 1442 mm

C 1955 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	B mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'x3' mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'x6' mm	824	103	1878	570	383	98	1406	1516	160
702500	3'x6' mm	751	1113	1800	570	383	98	1350	1510	200
702501	3'x6' mm	877	1239	1835	570	383	148	1354	1564	150
702502	3'x6' mm	1080	1442	1859	570	383	98	1204	1314	230
702503	3'x6' mm	1184	1544	1904	570	383	148	1151	1261	200
702504	4'x10' mm	1195	1544	1864	643	474	83	1397	1418	180
702505	4'x10' mm	1625	1809	1885	643	474	83	1351	1415	225
702506	4'x10' mm	1954	2042	2093	643	474	83	1356	1420	200

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'x3' mm	1425	1383	120	1850	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'x6' mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'x6' mm	1505	1470	176	1845	1482	1775	1045	1300	744
702501	3'x6' mm	1550	1400	176	1850	1536	1180	1045	1344	768
702502	3'x6' mm	1815	1580	218	1870	1586	1650	1202	1204	848
702503	3'x6' mm	1815	1580	218	1900	1530	1630	1202	1151	756
702504	4'x10' mm	1815	1430	218	1900	787	1839	1202	1180	757
702505	4'x10' mm	1710	1470	315	1900	787	1830	1155	1183	751
702506	4'x10' mm	1765	1550	245	1915	785	1820	1155	1150	750

PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärli med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>