

**Cirkelsprinkler mässing 3/4"
utvändig gänga 4,0 x 2,4 mm
type RC 130 HH (0630105)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	RC 130 HH
Material	mässing
Anslutning	utvändig gänga
Munstycke storlek	4,0 x 2,4 mm
Kapacitet 3bar	1,49 m ³ /h
Kapacitet 4bar	1,71 m ³ /h
Kapacitet 5bar	1,85 m ³ /h
Storlek	3/4"
Radie 3bar	15 m
Radie 4bar	15,2 m
Radie 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH																	
4,0mm			4,6mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,6mm x 2,4mm			4,8mm x 3,2mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0	2,5	2,05	30,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4	3,5	2,40	30,8
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,75	27,5	4,5	2,03	29,4	4,5	2,75	31,8

PRODUKTINFORMATION

Roterande plastlock skyddar fjädern och gör sprinkler lämplig som frostskydd.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>