

Profec Kulventil mässing förnicklad 2 1/2" invändig gänga 25bar type 100 (0403008)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	100
-----	-----

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	stål
------------------	------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	0°C - 100°C
----------------------	-------------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	2 1/2"
---------	--------

DIMENSIONER

Ct-1	119.7 mm
------	----------

F-1	25 mm
-----	-------

F-2	25 mm
-----	-------


Lb	132.6 mm
----	----------

R	218.5 mm
---	----------

ØDf	62 mm
-----	-------

ØDi-1	2 1/2 "
-------	---------

ØDi-2	2 1/2 "
-------	---------



Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>