

Profec Ultraljudsmätare för vatten mässing 3/4" utvändig gänga 16bar DNDN15 24VDC vit MID type Class 2 (7038788)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	Class 2
Material	mässing
Godkännande	MID
Anslutning	utvändig gänga
Längd	165 mm
Min. temp.	0.1 °C
Volt	24VDC
Bredd	90 mm
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Max temp.	50 °C
Kapacitet	2,5 m ³ /h
Storlek	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.01 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	3.125 m ³ /h

MinimumReadingCapacity -99999.99999

MaximumReadingCapacity 99999.99999

DN DN15

PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsvattenmätare med 10 års batteritid, IP68, R250, T50, RS485-gränssnitt med modbus-protokoll, 9600bps, data 8bit, med MID-godkännande.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>