

**Vattenmätare, våt mässing 2"  
utvändig gänga 16bar 10m<sup>3</sup>/h  
DN40 mässing KIWA type  
DS78TBR horisontal med puls  
möjlighet (7025259)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |         |
|------|---------|
| Färg | mässing |
|------|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | DS78TBR |
|-----|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkännande | KIWA |
|-------------|------|

|        |  |
|--------|--|
| Modell |  |
|--------|--|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | utvändig gänga |
|------------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Puls option | 10 L |
|-------------|------|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| Typ | horisontal med puls möjlighet |
|-----|-------------------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MinimumReadingCapacity | 0.0001 |
|------------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
|------------------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | 0.1 °C |
|------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| IP värde | IP54 |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 50 °C |
|-----------|-------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kapacitet Qmax | 20 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kapacitet Qn | 10 m <sup>3</sup> /h |
|--------------|----------------------|

|    |            |
|----|------------|
| Dn | 1 1/2 Inch |
|----|------------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 2" |
|---------|----|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 16 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 20 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 300 mm |
|-------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 40 |
|----|----|

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 110 mm |
|-------|--------|

|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 1 1/2 " |
|----------|---------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 145 mm |
|---|--------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Installationslängd | 428 |
|--------------------|-----|

## PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

