

**Amiad Automatiskt filter
fiberglasförstärkt nylon 2"
utvändig gänga 8bar
130mikron 0,13 mm rostfritt
stål 316 9-12VDC latch
svart/grön type Mini Sigma On-
line (7028312)**



 **amiad**[®]
WATER SYSTEMS

 **bevo**
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/grön
Typ	Mini Sigma On-line
Material	fiberglasförstärkt nylon
Kapacitet	30 m ³ /h
Material filterelement	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	utvändig gänga
Längd	1096 mm
Volt	9-12VDC latch
Bredd	421 mm
Vikt	16 kg
Höjd	370 mm
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	8 bar
Backspolningsuttag	1 1/2 "
Filtrering	130 mikron
Storlek	2"

Backspolnings flow rate 8,7 m³/h

Filteryta 0.12 m²

Filtrering 0,13 mm

DIMENSIONER

Cr-1 225 mm

PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för onlineinstallationer.

Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.

Appen kommer att ge följande information:

- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (långt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorik.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-switch som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start

. Spolningstid på 10 sekunder.

Levereras med 1,5 " spolventil.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>