

**NaanDan Droppslang PE 20  
mm x 1,2 mm 0,95L/h 50cm  
svart 300m type PC Max inline  
(7040227)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |               |
|---------------|---------------|
| Färg          | svart         |
| Typ           | PC Max inline |
| Material      | PE            |
| Öppningstryck | 1.0 bar       |
| Rek. tryck    | 0.5 - 3.5 bar |
| Flow          | 0,95 L/h      |
| Storlek       | 20 mm         |
| Längd         | 300 m         |
| Inner Ø       | 17,6 mm       |
| Avstånd       | 50 cm         |
| Vägg tjocklek | 40 mil        |
| Vägg tjocklek | 1,2 mm        |

## PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.

Arbetsstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal sidolängd med 0 % lutning.

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>