

**NaanDan Droppslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6L/h 50cm svart
300m type Amnon PC CNL
(7020704)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Amnon PC CNL
-----	--------------

Material	PE
----------	----

Filtrering	130 mikron
------------	------------

Filtrering	120 mesh
------------	----------

Flow	1,6 L/h
------	---------

Öppningstryck	1 bar
---------------	-------

Tryck	4 bar
-------	-------

Rek. tryck	1 - 4 bar
------------	-----------

Storlek	20 mm
---------	-------

Längd	300 m
-------	-------

Inner Ø	17,6 mm
---------	---------

Max längd	340 m
-----------	-------

Avstånd	50 cm
---------	-------

Vägg tjocklek	47 mil
---------------	--------

Vägg tjocklek	1,2 mm
---------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>