

**Hunter Magnetventil  
fiberglasförstärkt nylon 1"  
utvändig gänga 10bar 24VAC  
svart type PGV-101-JT-MM-B  
(7032967)**

**Hunter®**



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Färg              | svart                                        |
| Material          | fiberglasförstärkt nylon                     |
| Funktion          | indirekt servodrivet med flow control handle |
| Materialhus       | fiberglasförstärkt nylon                     |
| Volt              | 24VAC                                        |
| Min. inloppstryck | 1.5 bar                                      |
| Tryck             | 10 bar                                       |
| Max temp.         | 66 °C                                        |
| Typ               | PGV-101-JT-MM-B                              |
| Kapacitet         | 0,7 - 150 l/min                              |
| Storlek           | 1"                                           |
| Anslutning        | utvändig gänga                               |
| Typ               |                                              |

## PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för hemmabruk och mindre kommersiella platser.  
Extern/intern manuell avtappning möjliggör en snabb och enkel aktivering av ventilen.  
Flödesstyrning maximerar effektiviteten och förlänger systemets livslängd.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>