

**Profec Torr vattenmätare
nylon 1" utvändig gänga 16bar
0,1A DN20 24V svart CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horisontal med puls möjlighet
(7025225)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Nylon multi jet

Material nylon

Godkännande CE/MID

Modell MD-AP

Anslutning utvändig gänga

Puls option 10 L

Typ horisontal med puls möjlighet

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Volt 24V

Tryck 16 bar

Max temp. 50 °C

Dn 3/4 Inch

Storlek 1"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m ³ /h
--------------------	---------------------

Längd	190 mm
-------	--------

DN	20
----	----

Bredd	99 mm
-------	-------

Diameter	3/4 "
----------	-------

DIMENSIONER

H	106 mm
---	--------

Installationslängd	190
--------------------	-----

PRODUKTINFORMATION

Den här vattenmätaren uppfyller standarden ISO 4064-2005 och EN 14154. Nylonvattenmätaren levereras med plastkopplingar. Nylonhöljet förbättrar kemisk resistens och ökar pris/kvalitetsförhållandet.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>