

Hunter Popup-sprinkler plast 1" invändig gänga 50°-360° svart type I-25-04 (7026274)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material plast

Kapacitet 0,82 - 7,24 m³/h

Kapacitet 13,6 - 120,2 l/min

Anslutning invändig gänga

Sektorjusterbart intervall 50°-360°

Vinkel 25 °

Max diameter 43.2 m

Radie 11,9 - 21,6 m

Rek. tryck 2,5 - 7 bar

Typ I-25-04

Storlek 1"

Riser höjd 10 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,32	13,4	3,5	2,50	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,95	17,7	5,0	5,52	18,9
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8

PRODUKTINFORMATION

Hunter I-25 Stark som järn. Det är I-25 vattenspridaren. Eftersom den har en bevattningsradie på 12 till 21 meter kan denna rotor användas i zoner av olika storlekar. Lekplatser, gräsmattor, rabatter: inget projekt är för stort. Dess kompakta design kan levereras med en valfri rostfri stigare. I-25 är ett pålitligt, starkt och hållbart val. Låt Hunter I-25 göra det hårda arbetet för dig, dag in, dag ut. Nu behöver du inte göra det.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>