

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 2"/63mm fläns 2,5bar grå type SMD750 (7029498)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD750

Kapacitet 13 m<sup>3</sup>/h

Storlek 2"/63mm

Sand 670 kg

Filteryta 0.44 m<sup>2</sup>

Max flow rate 18 m<sup>3</sup>/h

Max poolvolym 65 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	B mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'00 mm	824	103	1878	570	383	98	1406	1516	160
702500	3'60 mm	1151	1119	1900	570	383	98	1500	1610	200
702501	3'60 mm	977	1239	1835	570	383	98	1554	1664	180
702502	3'60 mm	1080	1442	1859	570	383	98	1224	1334	230
702503	3'60 mm	1184	1644	1904	570	383	98	1371	1481	230
702504	4'110 mm	1365	1644	1864	643	474	83	1397	1507	180
702505	4'110 mm	1625	1809	1885	643	474	83	1531	1641	220
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	643	474	83	1706	1816	200

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1383	120	1850	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'00 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	3'60 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'60 mm	1660	1400	176	1850	1536	1180	1045	1344	768
702502	3'60 mm	1810	1580	218	1870	1586	1650	1200	1204	848
702503	3'60 mm	1815	1580	218	1900	1630	1630	1200	1191	796
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	787	1839	1200	1180	787
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	787	1830	1755	1183	787
702506	4'110 mm	1765	1650	245	1915	786	1829	1755	1180	799

# PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärli med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

# Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>