

**Profec Spiralsugslang PVC 102  
mm x 112 mm 3bar 0.6bar  
ljusgrön 50m type Multi-  
Purpose (0520099)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |          |
|------|----------|
| Färg | Ljusgrön |
|------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | Multi-Purpose |
|-----|---------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PVC |
|----------|-----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatur intervall | -5°C - 60°C |
|----------------------|-------------|

|           |      |
|-----------|------|
| ISO värde | 9002 |
|-----------|------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Storlek | 102 mm x 112 mm |
|---------|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Längd | 50 m |
|-------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Inner Ø | 102 mm |
|---------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Yttre Ø | 112 mm |
|---------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Böjradie | 350 mm |
|----------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Vikt | 350 g/m |
|------|---------|

|         |     |
|---------|-----|
| Inner Ø | 4 " |
|---------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Sprängtryck | 7 bar |
|-------------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.6 bar |
|--------|---------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 3 bar |
|-------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| Vägg tjocklek | 5 mm |
|---------------|------|

# PRODUKTINFORMATION

Denna flerfunktionsslang bibehåller mer flexibilitet vid kalla temperaturer än GMDS.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>