

**Praher 3-vägs kulventil L-
borrning PVC-U 50 mm
limsockel 3bar DN40 24VAC
grå type L-borrad sid-
uppkopplong (0111526)**



**PRAHER
GROUP**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
------	-----

Typ	L-borrad
-----	----------

Material	PVC-U
----------	-------

Funktion	ställdon 24V
----------	--------------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Axel	PVC
------	-----

Konvertertid	26 sek.
--------------	---------

Materialhus	PVC-U
-------------	-------

Packningsmaterial	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kulborning	L-borring
------------	-----------

Anslutningstyp	sid-uppkopplong
----------------	-----------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Volt	24VAC
------	-------

Temperatur intervall	0°C - 60°C
----------------------	------------

Effekt	8 W
--------	-----

Tryck	3 bar
-------	-------

Storlek	50 mm
---------	-------

DIMENSIONER

ØDf

40 mm

PRODUKTINFORMATION

Elektriskt ställdon med manuell åsidosättning. Med kulpositionsindikering

Genererad den: 20/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>