

**NaanDan Droppslang PE 16
mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1L/h
40cm svart 400m type PC Inline
(7020713)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	PC Inline
-----	-----------

Material	PE
----------	----

Flow	1,1 L/h
------	---------

Längd	400 m
-------	-------

Inner Ø	14 mm
---------	-------

Öppningstryck	0,5 bar
---------------	---------

Tryck	3,5 bar
-------	---------

Rek. tryck	0,5 - 3,5 bar
------------	---------------

Vägg tjocklek	1,0 mm
---------------	--------

Storlek	16 mm
---------	-------

Max längd	240 m
-----------	-------

Avstånd	40 cm
---------	-------

PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.
Arbetsstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal sidolängd med 0 % lutning.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>