

Norsup Värmepump Inverter ABS 50 mm 9.7A 230VAC svart type horisontal SG P 13X/32 (7036127)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ horizontal SG P

Material ABS/rostfritt stål

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Anslutningsmöjligheter WiFi

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivelsetemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Energy label A

Nominell vol. flow rate 4,2 m³/t

Bruttovikt 76 kg

Storlek	50 mm
Typ	13X/32
Volt	230VAC
Vikt	65 kg
Ampere	9.7 A
Ljudnivå	52 dB
Fas	1
Poolvolym	35-60 m ³
Max poolvolym	60 m ³
COP vid A15/W25	8.0 - 5.2
Värmeeffekt A15/W25	9.2 - 2 kW
Fläkthastighet	400-800 Rpm
Ljudnivå	32 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Compressor brand	Hitachi
Fläktar (antal)	1
COP vid A27/W27	16 - 6.7
Värmeeffekt A27/W27	13 - 3 kW
Motoreffekt	1.94 - 0.19 kW

DIMENSIONER

H	770 mm
---	--------

L	1045 mm
---	---------

W	450 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Denna värmepump med full inverterteknik ger möjlighet att anpassa värmekapaciteten efter väderförhållandena. Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet minska ljudnivån och energiförbrukningen. WiFi-modulen ingår i förpackningen. SmartGrid-tekniken; värmepumparna regleras utifrån det värmebehov som krävs, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el understiger det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans kräver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som tillåter externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Egenskaper:

- Energimärkning A
- Pekskärm i fullfärg
- Automatisk justering av värmekapaciteten efter väderförhållanden
- "All seasons"-modellen fungerar ned till -15 °C
- Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatiskt frostskydd
- Effektiv, COP upp till 16
- Skåp tillverkat i ABS
- Titantvinnad värmeväxlare beständig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare

- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>