

**Profec Torr vattenmätare  
gjutjärn DN50 DIN fläns 16bar  
15m<sup>3</sup>/h blå LXLC(R) type  
Woltman horisontal (0892520)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | blå |
|------|-----|

|     |         |
|-----|---------|
| Typ | Woltman |
|-----|---------|

|          |          |
|----------|----------|
| Material | gjutjärn |
|----------|----------|

|        |         |
|--------|---------|
| Modell | LXLC(R) |
|--------|---------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Flänsmaterial | gjutjärn |
|---------------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Packningsmaterial | gummi |
|-------------------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | DIN fläns |
|------------|-----------|

|     |            |
|-----|------------|
| Typ | horisontal |
|-----|------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatur intervall | 0°C - 40°C |
|----------------------|------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Kapacitet | 25 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|----------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kapacitet Qmax | 30 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kapacitet Qn | 15 m <sup>3</sup> /h |
|--------------|----------------------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | DN50 |
|---------|------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.5 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 25 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|----------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 31.3 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| MinimumReadingCapacity | 0.0002 |
|------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 200 mm |
|-------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | 2 " |
|----------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 125 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 261 mm |
|---|--------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Installationslängd | 200 |
|--------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 125 mm |
|-----|--------|

**Genererad den: 22/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>