

**Flätad slang galvaniserad stål  
galvaniserad 1" utvändig  
gänga x invändig gänga  
mutter 8bar DN25 50cm  
rostfritt stål DVGW/KIWA type  
rak (0920075)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Färg                 | rostfritt stål                         |
| Typ                  | rak                                    |
| Material             | galvaniserad stål                      |
| Ytbehandling         | galvaniserad                           |
| Godkännande          | DVGW/KIWA                              |
| Anslutning           | utvändig gänga x invändig gänga mutter |
| DN                   | 25                                     |
| Inner Ø              | 25 mm                                  |
| Yttre Ø              | 32 mm                                  |
| Böjradie             | 20 mm                                  |
| Temperatur intervall | -30°C - 90°C                           |
| Tryck                | 8 bar                                  |
| Storlek              | 1"                                     |
| Längd                | 50 cm                                  |

## PRODUKTINFORMATION

Gummi invändigt för montering av trycksatta vattensystem.

**Genererad den: 22/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>