

# Profec Kulventil PVC-U 1/2" invändig gänga 10bar DN15 grå type Safe 550 (0112150)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 550 |
|-----|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | röd |
|--------------|-----|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Handtagsmaterial | PVC-U |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Materialhus | PVC-U |
|-------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Packningsmaterial | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Max temperatur | 60 °C |
|----------------|-------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|-------------------------------------------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | 1/2" |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# DIMENSIONER

Ct-1 46 mm

Lb 64 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "



# PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>