

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
5,13A 230VAC rostfritt stål  
type Feka VS 750 M-A med  
flytande kontakt (7030950)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Färg                                      | rostfritt stål     |
| Material                                  | rostfritt stål 304 |
| Pump body                                 | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1                       | rostfritt stål 304 |
| Anslutning                                | invändig gänga     |
| Max temperatur                            | 50 °C              |
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C               |
| Tryck                                     | 2 "                |
| Max omgivningstemperatur                  | 40 °C              |
| Minimum ambient temperature 0 °C          |                    |
| Typ                                       | Feka VS 750 M-A    |
| Uteffekt                                  | 1 Hk               |
| MWC                                       | 9,6 m              |
| Storlek                                   | 2"                 |
| Flyter                                    | inkluderad         |
| Volt                                      | 230VAC             |

|        |         |
|--------|---------|
| Effekt | 0.75 kW |
|--------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ampere | 5,13 A |
|--------|--------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Max flow rate | 24 m <sup>3</sup> /h |
|---------------|----------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| BEP Capacity | 16.1 |
|--------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| BEP Head | 5.13 |
|----------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlh | 6.8 |
|-------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 3.77 |
|-------|------|

|       |       |
|-------|-------|
| PORlq | 11.27 |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| PORhq | 19.32 |
|-------|-------|

## DIMENSIONER

|      |       |
|------|-------|
| Cb-1 | 98 mm |
|------|-------|



|    |        |
|----|--------|
| Db | 170 mm |
|----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 172 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 492 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 203 mm |
|-----|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|



# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

## Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>