

Tricoflex Slang PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 100m type R (7033053)



TRICOFLEX

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	gul
------	-----

Typ	R
-----	---

Material	PVC
----------	-----

Temperatur intervall	-15°C - 60°C
----------------------	--------------

Sprängtryck	24 bar
-------------	--------

Tryck	8 bar
-------	-------

Storlek	19 mm x 25,5 mm
---------	-----------------

Längd	100 m
-------	-------

Inner Ø	19 mm
---------	-------

Yttre Ø	25,5 mm
---------	---------

Inner Ø	3/4 "
---------	-------

Vägg tjocklek	3,25 mm
---------------	---------

PRODUKTINFORMATION

Den flerskiktade konstruktionen gör att Tricoflex® R både är mycket flexibel för enkel hantering och har en utmärkt motståndskraft mot upprepad böjning, krossning och dragspänning. En mycket motståndskraftig vävfiber och modifierade material jämfört med Tricoflex® gör Tricoflex® R till en produkt som är särskilt väl lämpad för sprinklerutrustning i växthus, med ökad motståndskraft mot dragkrafter. Dessutom är den inre ytan extremt slät, vilket gör att ett jämnt

flöde bibehålls. Tricoflex® R är särskilt tjock och tillverkad av högkvalitativa material och erbjuder en anmärkningsvärd åldringsbeständighet med exceptionellt bibehållen flexibilitet.

Användning: Automatiska sprinkleranläggningar i växthus (monterade på motorvagnar).

Bevattning.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>